地球に生きる。 地球を活かす。

大豆、コーンなどの大粒種子がきれいにまけていますか？

確実に播種！強度向上！

大規模農家向けの目皿式 播種機（TDRG）/施肥播種機（TFRG）シリーズ

クリーンシーダ TDRG/TFRGシリーズ

※オプション（TFR-JA、TDR-N）を装着しています。

※オプション（TFR-JA）を装着しています。

地球に笑顔の、種を播く。
アースマイル

AGRITECNO YAZAKI

仕様

名　称	播種ユニット	播種機			施肥播種機		
型　式	TDRG-U	TDRG-2S	TDRG-3S	TDRG-4S	TFRG-2S	TFRG-3S	TFRG-4S
重　量	14kg	67kg	83kg	99kg	81kg	99kg	126kg
条　数	1条	2条	3条	4条	2条	3条	4条
取付バー長さ	—	1,400mm	2,000mm	2,600mm	1,400mm	2,000mm	2,600mm
点播間隔	スプロケット交換方式（11段階）						
適応種子	大豆、小豆、コーン 等						

オプション Options

条間マーカー TFR-JA

線を引いて確実な条間が可能になり、管理作業が楽に行えます。

農薬装置 TDR-N

散布量の調整はスライドダイヤル（回転溝）で、簡単に行えます。

播種ユニット TDRG-U

大豆、麦により1条ずつ取り外しが可能で、追加注文もできます。

目安表（スプロケットの組合せ）

			スプロケット歯数の組合せ										
目皿側			9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14
車輪側			14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
株間（cm）	穴の配列数	3	30	34	36	40	42	48	52	56	62	66	74
		4	22	26	28	30	32	36	38	42	46	50	54
		6	15	17	18	20	21	24	26	28	31	33	37
		8	11	13	14	15	16	18	19	21	23	25	27
		16	6	6.5	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14

［注意］
①左記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションバネを外してご使用ください。

施肥ユニット TDR-2KE（140）

●TDRG型クリーンシーダにセットすると、施肥播種機となります。
●300段階調節のロール繰出方式ですので、微調整が可能です。
●ホッパー・繰出部・軸等は、すべてステンレスとプラスチック製で、錆に強く耐久力に優れています。
●透明ホッパーはシャッター付で、ワンタッチ脱着式（ホッパー容量10ℓ）です。

その他、3条、4条もご用意しています。

セット型式 ＼ 梱包単位	TDR-2KU（2条用）	TDR-KU（1条追加用）	繰出軸 2000	繰出軸 2600
TDR-3KE（200）	1	1	1	
TDR-4KE（260）	2			1

⚠安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL http://www.agritecno.co.jp/

本 社　〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079（295）1996　FAX:079（295）1997

備中工場　〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866（45）3880　FAX:0866（45）3885

大阪事務所　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業（株）大阪支店内6F
TEL:06（6458）3717　FAX:06（6458）3718

北海道営業所　〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売（株）内
TEL:011（850）2202　FAX:011（850）2203

九州営業所　〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機（株）内
TEL:0968（69）7100　FAX:0968（69）7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。　001.001

株間のバラツキを抑える目皿式。
収穫を高める大規模農家の強い味方です。

繰出軸をベアリングで保持し、耐久性向上。

ベアリング保持でベベルギヤへの動力伝達が確実で、耐久性が向上しました。

種子の残量取り出しが簡単に行えます。

目皿交換によりコーン、大豆などの播種が簡単に切換えできます。

新型のイタノッカーで耐久性が向上しました。

補強を追加して強度向上!

補強入りハシュフレーム&補強入りローラアーム

クドウリンアーム、メザラフレームに補強を追加しました。

強度向上! 耐食性向上!

高張力鋼板使用 防錆処理後塗装
（取付フック部、平行リンク部）

メッキはサビに強く、環境に配慮した処理をしています。また塗装下地にも、防錆処理をしています。

強度、耐久性が向上!

金属製ジクウケ採用

覆土ディスクのジクウケは金属製ですので衝撃に強く、耐久性も向上しました。

下記、目皿以外にも各種ありますので、お問い合わせください。

コーン用				大豆用		小豆・ナットウ用	黒大豆用		小麦・大麦用	
A-2	A-3	C-1	C-2	B-2	B-3	B-1	K-1	K-2	W-1	W-2
φ10.5×8×1	φ12×8×1	φ13.5×8×1	φ17×8×1	φ10.5×8×2	φ12×8×2	φ8×8×2	φ13×4×1	φ15×3×1	φ8.6×16×1	φ10.6×16×1

[注意] お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

軽量&コンパクト。高精度な播種作業を能率よく行える、人気のTDRG/TFRGシリーズ。

豆作りに最適な目皿式播種機。

TDRGシリーズ（2条〜4条）

Photo:TDRG-2S

Photo:TDRG-3S ※オプション（TFR-JA）を装着しています。

ロータリー幅に合わせて条間、条数を組付けできます。

作業をより省力化する、目皿式施肥播種機。

TFRGシリーズ（2条〜4条）

Photo:TFRG-2S ※オプション（TFR-JA、TDR-N）を装着しています。

Photo:TFRG-3S ※オプション（TFR-JA、TDR-N）を装着しています。

播種、施肥、薬剤の散布が1行程で行えるため、作業を大幅に省力化します。種子落下位置近くに散布するので減肥料、減農薬となり、コスト削減もはかれます。